

## ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ

### P66 HT105

#### 1) ОПИСАНИЕ

**P66 HT105** жертвенная ткань для использования в различных методах формовки с использованием всех традиционно используемых типов смол. **P66 HT105** отлично подходит для случаев, когда ламинат после формовки необходимо склеивать или красить.

**P66 HT105** химически обрабатывается для устранения всех инородных включений, оставшихся после процесса плетения, которые могут нарушить чистоту ламината. Ткань имеет красные полосы для упрощения идентификации на ламинате.

При правильной укладке **P66 HT105** легко удаляется после отверждения ламината.

#### 2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
<b>МАТЕРИАЛ</b>	Нейлон 6,6	
<b>ПЛОТНОСТЬ, г/м<sup>2</sup></b>	105 ± 5%	
<b>УДЛИНЕНИЕ</b>	30%	
<b>УДЛИНЕНИЕ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ</b>	25%	
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>	180°C	

#### 3) УПАКОВКА

Жертвенная ткань **P66 HT105** поставляется в виде рулонов длиной 100 м и шириной 50 мм, 100 мм, 200 мм, 300 мм, 500 мм, 1000 мм и 1500 мм.

#### 4) ХРАНЕНИЕ

При хранении пленки в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C в хорошо вентилируемом помещении срок хранения **P66 HT105** составляет 24 месяца с даты изготовления.

