

ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА

VBA 50T HT

1) ОПИСАНИЕ

VBA 50T HT высокотемпературная эластичная нейлоновая пленка. Оптимизирована для работы с эпоксидными матрицами, подходит для работы в печи и автоклаве при температуре до 204 °С.

VBA 50T HT имеет большую прочность, а её мягкость и гибкость позволяют использовать пленку на любых формах, в том числе самых сложных.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
ТОЛЩИНА	50 мкм ± 15%	
ШИРИНА	Ном. -0 +2%	
ЦВЕТ	Зеленый	
Продольная ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	67,4 Н/мм ² ± 15%	ASTM D882
Поперечная ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	61,6 Н/мм ² ± 15%	ASTM D882
Продольное УДЛИНЕНИЕ	450% ± 15 %	ASTM D882
Поперечное УДЛИНЕНИЕ	360% ± 15 %	ASTM D882
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	+204 °С	

3) УПАКОВКА

VBA 50T HT поставляется в виде рулонов:

- рукав: 1520 мм или 2050 мм шириной и 250 м длиной;
- лист: 1470 мм или 1970 мм шириной и 500 м длиной.

4) ХРАНЕНИЕ

Все пленки на нейлоновой основе чувствительны к влажности, которая изменяет их гибкость. Пленка должна храниться и использоваться при температуре ок. 20° С и относительной влажности 55%-65%.

При правильном хранении срок годности **VBA 50T HT** не ограничен.

Материал безопасен при правильном использовании квалифицированным персоналом.

