

ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА

VBA 70 OS

1) ОПИСАНИЕ

VBA 70 OS эластичная пленка, изготовленная из смеси полиолефина и нейлона. Предназначена для работы с эпоксидными и винилэфирными матрицами на поверхностях различной сложности.

VBA 70 OS особенно эффективна при большом количестве манипуляций и высоком уровне трения, возникающего в процессе вакуумной инфузии.

Специальный состав листов позволяет сохранить высокую эластичность пленки даже в условиях низкой влажности. **VBA 70 OS** гарантирует отличное качество пропитки ткани и значительное уменьшение отходов в любых условиях производства, а также высокое эстетический уровень производимых деталей.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
ТОЛЩИНА	75 мкм ± 15%	
ШИРИНА	6 м или 8 м	
ЦВЕТ	Светло-зеленый	
Продольная ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	> 35 Н/мм ²	ASTM D882
Продольное УДЛИНЕНИЕ	> 330 %	ASTM D882
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	+120 °С	

3) УПАКОВКА

VBA 70 OS поставляется в виде листов шириной 6000 мм x 125 м и 8000 мм x 105 м.

4) ХРАНЕНИЕ

Все пленки на нейлоновой основе чувствительны к влажности, которая изменяет их гибкость. При хранении пленки в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +20°С, срок хранения **VBA 70 OS** составляет 12 месяцев.

