

ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ

P6 MT85 PE

1) ОПИСАНИЕ

P6 MT85 PE жертвенная ткань для использования в различных методах формовки с использованием всех традиционно используемых типов смол, включая фенольные препреги. **P6 MT85 PE** отлично подходит для случаев, когда ламинат после формовки необходимо склеивать или красить.

P6 MT85 PE химически обрабатывается для устранения всех инородных включений, оставшихся после процесса плетения, которые могут нарушить чистоту ламината. Ткань имеет красные полосы для упрощения идентификации на ламинате.

При правильной укладке **P6 MT85 PE** легко удаляется после отверждения ламината.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
МАТЕРИАЛ	Полиэстер	
ПЛОТНОСТЬ, г/м²	85 ± 5%	
УДЛИНЕНИЕ	< 20%	
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	180°C	

3) УПАКОВКА

P6 MT85 PE поставляется в виде рулонов длиной 100 м и шириной 1500 мм.

4) ХРАНЕНИЕ

При хранении пленки в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C в хорошо вентилируемом помещении срок хранения **P6 MT85 PE** составляет 24 месяца с даты изготовления.

