

## ТРУБКА ДЛЯ АВТОКЛАВА

### HT SS 232

---

#### 1) ОПИСАНИЕ

**HT SS 232** гибкая трубка, изготовленная из стабилизированного силикона и армированная стальной струной изнутри, для использования в автоклаве и печи. Система гарантирует надежную работу в печах и автоклавах при температурах до 232°C.

**HT SS 232** готовая для использования трубка с внутренней армирующей струной с законцовками для соединения с другими элементами вакуумной системы.

#### 2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>	232°C	
<b>МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>	10 бар	
<b>ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР</b>	7 мм	
<b>НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР</b>	18 мм	
<b>ЗАКОНЦОВКИ</b>	Разъем-вилка 1/4"	
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	Силикон, нерж.сталь	
<b>ЦВЕТ</b>	Зеленый	

#### 3) УПАКОВКА

Трубки **HT SS 232** поставляются в исполнении 2 м, 3 м, 4 м, 5 м и 6 м длиной, а также других размеров по запросу.

#### 4) ХРАНЕНИЕ

При бережном использовании специальных условий хранения не требуется, а срок годности не ограничен.

