

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

MT 30

1) ОПИСАНИЕ

Разделительная пленка **MT 30** предназначена для использования при средних температурах. Отлично удаляется со всех типов инфузионных смол: полиэфирной, винилэфирной и эпоксидной. Однако перед использованием рекомендуется проверить химическую совместимость с конкретной смолой.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
ЦВЕТ	Желтый	
ПЛОТНОСТЬ, г/см³	0,90 ± 0,01	ASTM D1505
ТОЛЩИНА, мкм	30 ± 10%	
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ	+153°C	ISO 306
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ, Н/мм²	35 ± 10%	ASTM D882
УДЛИНЕНИЕ НА РАЗРЫВ	400 ± 10%	ASTM D882

3) УПАКОВКА

Разделительная пленка **MT 30** поставляется в виде рулонов шириной 1500 мм и длиной 250 м.

4) ХРАНЕНИЕ

При хранении пленки в оригинальной упаковке при температуре +20°C и относительной влажности от 55% до 65% срок хранения **MT 30** не ограничен.

